

# 赤平市屋根の雪止め設置に関する指導基準について

平成10年4月1日以降

以上、以下は含む・超える、未満は含まない

屋根 勾配	屋根形状		軒先からの 水平距離	屋根 勾配	屋根形状		軒先からの 水平距離
	軒高	屋根の流れ長さ			軒高	屋根の流れ長さ	
2寸未満 又は 7寸以上	3.3m 未満	4.0m未満	1.5m以上	2寸以上 又は 7寸未満	3.3m 未満	4.0m未満	2.0m以上
		4.0m以上 7.0m未満	2.0m以上			4.0m以上 7.0m未満	2.5m以上
		7.0m以上 10.0m未満	3.0m以上			7.0m以上 10.0m未満	3.5m以上
		10.0m以上 14.0m未満	4.0m以上			10.0m以上 14.0m未満	4.5m以上
		4.0m未満	2.5m以上			4.0m未満	3.0m以上
	3.3m 以上 6.5m 未満	4.0m以上 7.0m未満	3.0m以上		3.3m 以上 7.0m未満	4.0m以上 7.0m未満	3.5m以上
		7.0m以上 10.0m未満	3.5m以上		6.5m 未満	7.0m以上 10.0m未満	4.0m以上
		10.0m以上 14.0m未満	4.5m以上		10.0m未満	10.0m以上 14.0m未満	5.0m以上
		4.0m未満	3.5m以上		6.5m 以上	4.0m未満	4.0m以上
		4.0m以上 7.0m未満	4.0m以上		10.0m 未満	4.0m以上 7.0m未満	4.5m以上
	6.5m 以上 10.0m 未満	7.0m以上 10.0m未満	5.0m以上		10.0m 未満	7.0m以上 10.0m未満	5.5m以上
		10.0m以上 14.0m未満	6.0m以上		10.0m未満	10.0m以上 14.0m未満	6.5m以上

備考：雪止め設置する場合は建築計画概要書・正・副本配置図等  
位置を書いて建築主の捺印をし提出の事